

6 HTRoll Rulli ad alta tecnologia Ø 18x14

- per VARIATORI ORIGINALI / for ORIGINAL VARIATORS /
pour VARIATEURS D'ORIGINE / für ORIGINALVARIOMATIK /
para VARIADORES ORIGINALES

MAXI SCOOTER

KYMCO AGILITY 125-150 4T euro 3 - AGILITY R16 125-150 4T euro 3 -
AGILITY RS 125 4T euro 3 - AGILITY R16 i 200 4T LC euro 3 -
LIKE 125 4T euro 3 - LIKE 200 ie 4T euro 3 - MOVIE 125 4T euro 3 -
PEOPLE - PEOPLE S 125 4T euro 3 - PEOPLE 150 4T -
PEOPLE S 200 4T - SUPER 8 125 4T euro 3 - VIVIO 125-150 4T -

LINHAI MONARCH 125-150 4T

MALAGUTI CIAK MASTER 125-150 4T - CIAK MASTER 200 4T

PEUGEOT LXR 125 4T LC euro 3 - TWEET 125 4T euro 3

SYM EURO MX 125 4T - FIDDLE 2 125 4T euro 3 -
GTS 125 4T LC euro 3 - HD Evo I 125 ie 4T LC euro 3 -
SYMPHONY S 125 4T euro 3 (XS1P52QMI-4)

ATV-QUAD

WT MOTORS KAYMAN WT 150 4T



Cod./Réf.	gr.	Cod./Réf.	gr.
6614705.A0	09,0	6614705.F0	14,0
6614705.B0	10,0	6614705.H0	15,0
6614705.D0	13,0		

ITALIANO

RULLI CALIBRATI AD ALTA RESISTENZA

Gli **HTROLL** sono realizzati in CPT con formula specifica e recano su un lato la grammatura relativa. Gli **HTROLL** rappresentano un ricambio tecnico all'originale e sono una serie completa di elementi di taratura in grado di variare il rapporto di trasmissione del vostro scooter regolandone alla perfezione la velocità e ripresa.

Funzionamento. Per effetto della rotazione il peso dei rulli si trasforma in forza centrifuga: maggiore è il peso del rullo maggiore è la forza centrifuga, minore è il tempo di cambiata. E viceversa.

Taratura del variatore. Per ottimizzare le prestazioni del Vs. motore adottate rulli che in fase di utilizzo mantengano il motore nel regime di rotazione della potenza massima. Alleggerendo il peso dei rulli il motore aumenta il numero dei giri di funzionamento, viceversa aumentando il peso dei rulli diminuisce il numero dei giri.

ENGLISH

HIGH RESISTANCE GAUGED ROLLERS

HTROLLs are made with CPT with a specific formula and bear the relative basic weight on one side. **HTROLLs** represent a technical spare part for the original one, in a complete series of calibration elements capable of varying your scooter's transmission ratio and the picking up.

Running. Due to the rotation the weight of the rolls becomes centrifugal force; the higher the roll's weight, the lower the gear change time. And vice-versa.

Variator calibration. To optimize your engine's performances, adopt rolls that in operation maintain the engine in the highest power rotation regime. By diminishing the rolls' weight the engine rises the RPM; on the contrary by increasing the rolls' weight the RPM decrease.

FRANÇAIS

ROULEAUX CALIBRES A HAUTE RESISTANCE

Les **HTROLL** sont réalisés en CPT avec une formule spécifique et portent sur un côté le grammage. Les **HTROLL** représentent un rechange technique à l'original dans une série complète d'éléments de réglage capables de varier le moment de changement du régime de vitesse et la reprise de votre scooter.

Fonctionnement. Avec la rotation, le poids des rouleaux se transforme en force centrifuge: plus le poids du rouleau est élevé, plus la force centrifuge est grande, moins long est le temps de réglage. Et vice versa.

Réglage du variateur. Pour optimiser les prestations de votre moteur, adoptez des rouleaux qui, en phase d'utilisation, maintiennent le moteur dans le régime de rotation de puissance maximale. En allégeant le poids des rouleaux, le moteur augmente le nombre de tours de fonctionnement, et, vice versa, en augmentant le poids des rouleaux, le nombre de tours diminue.